

LUNANUOVA

DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY I EXTERIÉRY – EFEKT KRYSTALOVÉ MNOHOBAREVNOSTI

série 022

POPIS

LUNANUOVA je dekorativní akryl-siloxanová povrchová úprava, obohacená o reflexní krystaly.

U interiéru se finální efekt mění v závislosti na použitém podkladovém přípravku a jako mimořádně vhodná se jeví kombinace s vodovými barvami nebo jinými dekorativními povrchovými úpravami, jako je Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale (nástěnný smalt), Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Aby se efekt v interiéru co nejlépe zhodnotil, doporučujeme aplikovat přípravek na hladké nebo silně podkladové přípravky, a to i v přítomnosti povrchů s tepelnou izolací prostřednictvím „obvodového pláště“ v jedné z barevných verzí uvedených v příslušné paletě barev.

Nové složení s obsahem akrylového pojiva a siloxanového komponentu, které jsou přiřazeny specifické ochraně proti plísni a řasám, vytváří ideální mix na ochranu stěn před plísněmi a řasami.

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikace v interiéru:

- Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí.
- Betonové povrchy.
- Povrchy ze sádky a kartonsádky.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li suché, kompaktní, savé a celistvé.
- Povrchy ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobných materiálů.
- Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé.

Aplikace v exteriéru:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové povrchy.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky za předpokladu, že jsou suché, kompaktní, savé a drží pohromadě.
- Cementové povrchy z různých minerálů, pokud jsou savé. Povrch musí být odpovídajícím způsobem připraven podle návodu v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
- Nenanášejte na čerstvě vypracované a dosud alkalické povrchy, vyčkejte dostatečnou dobu k jejich zaschnutí, obvykle asi čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylický-siloxanický kopolymer ve vodní emulzi
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l
- Schnutí (při 25°C a 65% relat. vlhkosti): mimo prach 30 min.; na dotyk 2 hodiny
- Klasifikace pro kvalitu vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality): A
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

Klasifikace UNI EN 1062-1: (nátěrové hmoty pro vnější zdivo)

- Klasifikace lesku EN ISO 2813: třída G3 (<10, matný)
- Tloušťka suchého filmu ISO 3233: třída E2 (50-100 µm)

- Granulometrie EN ISO 1524: třída S1 (<100 µm jemná)
- Stupeň propustnosti pro vodní páru UNI EN ISO 7783-2: třída V1 (Sd<0,14 m vysoký) Sd<0,14 m
- Stupeň propustnost vody UNI EN 1062-3: třída W3 (W≤0.1)
- Schopnost překlenutí trhlin UNI EN 1062-7A: třída A0 (bez požadavku)
- Propustnost oxidu uhličitého UNI EN 1062-6: třída C0 (bez požadavku)

PŘÍPRAVA PODKLADU

Naneste podkladovou vrstvu zvolenou podle efektu, kterého chcete dosáhnout.

Přistupte k nanášení produktu LUNANUOVA podle postupu v návodu na použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro prostředí a podklad:
Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C
relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Vyhýbejte se nanášení pod přímým dopadem slunečních paprsků.
- Po nanesení výrobku musí být venkovní zdivo chráněno před deštěm a vlhkostí až do úplného vysušení, které normálně (při 20 °C) nastane přibližně po uplynutí 72 hodin.

Aplikace v interiéru:

- Nářadí: Plochý štětec Spalter, štětec, houba,
- Počet vrstev: jedna nebo více, v závislosti od požadovaného výsledku.
- Ředění: vodou, max. 15%.
- Čištění nářadí: vodou okamžitě po použití.
- Způsoby použití:
- Výrobek nanášejte a roztírejte přímo zvoleným nástrojem.
- Při případném použití plastové špachtle doporučujeme výrobek nejprve nanést štětcem.
- Orientační vydatnost: 12-15 m²/l v závislosti na použitém dekorativním podkladu.
- Spotřeba materiálu se může výrazně lišit v závislosti na zvolené technice provedení. V případě rozsáhlých prací doporučujeme provést předběžnou zkoušku.

Aplikace v exteriéru:

- Nářadí: vlněný váleček se středně dlouhým vlasem, hladítko s kousky kůže.
- Ředění: s vodou od 40 do 50 %.
- Počet vrstev: jedna nebo více v závislosti na požadovaném efektu.
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
- Způsoby aplikace:
- Naneste přípravek mokřím válečkem na mokřím povrch.
- Proveďte závěrečné zpracování na základě zvolené povrchové úpravy:
. válečkem: postupujte nerovnoměrně za účelem dosažení stínovaného efektu
. hladítkem s kousky kůže: s použitím hladítka mírně nasáklého přípravkem LUNANUOVA provádějte pohyby opačnými směry, čímž vytvoříte plochy obohacené krystaly.

LUNANUOVA

DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY I EXTERIÉRY – EFEKT KRYSTALOVÉ MNOHOBAREVNOSTI

série 022

- Orientační spotřeba:

. 15-20 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení válečkem na hladké nebo výplňové vodové barvy;

. 10-15 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení hladítkem s kousky kůže na silné obklady.

Doporučuje se provést zabarvení přípravku (viz dostupné barevné odstíny na paletě barev).

Uvedená spotřeba se mění v závislosti na druhu podkladu a způsobu zpracování a vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v polokrycích odstínech Stříbro (0070) a Zlato (0190).

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému a barvidly COLORADO ze série 548.

V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Limitní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátěry pro dekorativní efekty (na vodní bázi): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

LUNANUOVA obsahuje max: 200 g/l VOC

Používejte tento výrobek podle platných hygienických předpisů, po použití neodhazujte obal v přírodě, zbytky výrobku nechte dobře zaschnout a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Přechovávejte mimo dosah dětí. V případě požití se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu. Zbytky výrobku nevyhazujte do kanalizace, vodních toků nebo na volné prostranství.

Podrobnější bližší informace najdete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívny nátěr pro interiéry i exteriéry - s efektem krystalové mnohobarevnosti.

Výrobek LUNANUOVA série 022 nanášejte na již připravený povrch ve vrstvách a v množství určených savostí podkladu a požadovaného výsledného estetického efektu.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědný za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

