

CADORO VELVET

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SAMETOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 377

POPIS

Elegantní a rafinovaný konečný nátěr pro interiéry, který reprodukuje efekt sametu, bohatý na stínování a hebký na dotek, určený jak pro klasické historické prostředí, tak i pro moderní kontext.

Dovoluje uspokojit ty nejnáročnější požadavky na dekorativnost, v závislosti na fantazii a použité technice.

Snadný k použití, je určený k nanášení na podklady vytvořené produktem DECORFOND 3880019.

INFORMACE O POUŽITÍ

K použití v interiérech na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
 - Betonové podklady.
 - Podklady ze sádry a kartonsádry.
 - Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
 - Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.
- Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsání v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU”.
Nenanášet na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
- Pigmenty a plniva: duhová plniva
- Ředidlo: voda
- Hustota UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l
- Výrobní viskozita: 11600 ± 8000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek 1 hodinu; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové, sádrové a kartonsádrové podklady:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatměte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatměné a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdíva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího

prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Naneste nejméně dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 naředěného na 30-35 % vodou pomocí válečku nebo štětce, aby se vytvořil jednolitý podklad, který je ideální pro nanášení produktu. Nedoporučuje se použití jiných podkladových materiálů.

- Přistupte k nanášení výrobku CADOR VELVET podle postupu v návodu na použití.

*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: štětec, plastové/nerez hladítko

- Počet vrstev: 2

- Ředění: připraveno k použití

- Způsoby použití:

- Nanášejte CADORO VELVET na suchý podklad štětcem nebo plastovým nebo nerez hladítkem a stejnoměrně ho roztírejte.

Po zaschnutí naneste plastovým nebo nerez hladítkem ještě jednu vrstvu a provádějte nástrojem rotační pohyby po protisměrných souřadnicích, čímž se vytvoří efekt sametu.

- Přibližná vydatnost: 3-5 m²/l při dvou vrstvách v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/I: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních

CADORO VELVET

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SAMETOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 377

požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Používat na předem připravené interiérové povrchy a nanášet závěrečnou úpravu se sametovým efektem CADORO VELVET série 377, na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi, alespoň ve 2 vrstvách, podle uvedené vydatnosti.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio.